

文件编号 No	C 1 1 2 7 0 6 A C 0 0 - S F		
版本 Edition	1.0	发布日期 Date	2021-3-5

仕 样 书

SPECIFICATION

名称：半导体致冷器
Product : Thermo-module

型号：TEC1-B12706AC
Type : TEC1-B12706AC

顾客印栏 Approved by

批准 Approver	审核 Checker	编制 Maker

器件型号 Type	TEC1-B12706AC	文件编号 No	C 1 1 2 7 0 6 A C 0 0 - S F	版本 Edition	1.0
--------------	---------------	------------	-----------------------------	---------------	-----

1. 适用范围 Scope

- 1—1 本仕様书适用于博通（香港）商贸有限公司提供的半导体致冷器。
This specification is applied to thermo-modules supplied by BOKTONG (H. K.) CO., LIMITED .
- 1—2 公司将根据实际情况的变化修订仕様书。
This specification is modifiable according as what is actually happening.

2. 性能 Specification


2—1 性能参数 Performance Parameters

规格参数 Performance Parameters		备注 Remarks
电阻 Resistance	1.90 Ω \pm 10%	注 Note-1
最大电流 I _{max} .	6.0 A	注 Note-2
最大电压 V _{max}	15.4 V	注 Note-3
	Th=27°C Th=50°C	注 Note-4
最大吸热量 Q _{cmax}	52.0 W 57.9 W	注 Note-5
最大温度差 Δ T _{max}	69 °C 76 °C	注 Note-6
焊料熔点 Solder melting point	235 °C	注 Note-7
抗压强度 Compression strength	1MPa	注 Note-8

- 注-1 环境温度 25°C、用 4 端子交流内阻仪测试
Note-1 Measured by AC 4-terminal method at 25°C
- 注-2 致冷器工作在此电流时得到最大温度差
Note-2 Input current resulting in greatest Δ T (Δ T_{max})
- 注-3 致冷器得到最大温度差时输入的电压
Note-3 Maximum DC input voltage at Δ T_{max} and Th=27°C
- 注-4 Th 表示致冷器热面温度
Note-4 Temperature of the TEC hot side during operation
- 注-5 致冷器工作在最大温差电流下，且 Δ T=0°C 时的吸热量
Note-5 Maximum amount of heat that can be absorbed at cold side (occurs at I = I_{max}, Δ T = 0°C).
- 注-6 致冷器工作在最大温差电流下，且 Q_c=0W 时的最大温度差（最大温度差是在真空度为 1.3Pa 的真空槽内测定的）
Note-6 Maximum temperature difference a TEC can achieve (occurs at I = I_{max}, Q_c = 0W). (Δ T_{max} are measured in a vacuum 1.3Pa)
- 注-7 致冷器使用焊料的最低熔点
Note-7 Lowest melting point of solder used in the thermoelectric module
- 注-8 推荐单位面积承受最大压力（超过此界限致冷器有可能损坏）
Note-8 Recommended maximum compressive stress at unit area.

2—2 外形图 Outline Drawing
另页纸 Attache


名称 Product	半导体致冷器 Thermo-module	分类 Class	外形图 Outline drawing
编号 No	名称 Item	规格 Specification	
1	陶瓷片 Ceramic plate	96%Al ₂ O ₃ , 白色 96%Al ₂ O ₃ , white color	
2	封装胶 Seal	用703硅胶或相当品密封致冷器的四周 Sealed with 703 RTV or equal between cold and hot ceramic plates	
3	打号 Mark	在致冷器冷面打上型号[12706AC]和产品序号 Print type 12706AC and S/N on the cold side surface	
4	导线 Lead wire	AWG# 22 或相当品、镀锡、耐热105℃ AWG# 22 or equal, Sn-plated on the surface, MAX temperature:105℃	
5	导线接合部 Joint of wire	用703硅胶或相当品密封导线接合部 Sealed with 703 RTV or equal between the joint of wire	



顾客印栏
Approved by

批准 Approver		型号 Type	TEC1-B12706AC		
审核 Checker		图号 No.	C112706AC00-PD-FLJ	版本 Edition	1.0
制图 Maker		博通（香港）商贸有限公司			
发布日期 Date	2021-3-5	BOKTONG (H. K.) CO., LIMITED			

TEC1-B12706AC特性图 (Th=27°C)



TEC1-B12706AC特性图 (Th=50°C)

